блоков и логические ошибки на более ранних этапах программирования, когда внесение изменений еще не приводит к коренной перестройке всей программы.

Основная идея метода нисходящего проектирования – не пытаться программировать сразу. Пошаговая детализация автоматически заставляет программиста формировать понятную ему же структуру программы. Аккуратное проектирование приводит к тому, что программист хорошо представляет себе работу каждой конкретной подзадачи, ее входные и выходные данные, и потому в состоянии протестировать именно ее. Также упрощается и последующая отладка – при получении неверного результата программа может быть протрассирована, и проверка результата на очередном шаге сведется к пониманию, верно или неверно отработала очередная подзадача.

Достоинства метода пошаговой детализации:

• сохраняется целостность программы: от сложного к простому;

• проектирование программы, кодирование, проверку и документирование можно делать параллельно;

• в каждый момент времени, даже в начале разработки имеется работающий вариант программы.

По методу восходящего проектирования в первую очередь разрабатываются модули самого нижнего уровня. Эти модули, работоспособность которых уже проверена, включаются в разрабатываемые модули более высокого уровня.

Методу восходящего проектирования присущ ряд недостатков:

1) выявление ошибок алгоритма и сопряжений блоков осуществляется в конце разработки, что усложняет процесс внесения изменений;

2) при переходе на новый уровень требуются новые тестовые данные, что увеличивает трудоемкость разработки;

3) затрудняется процесс отладки, т.к. на каждом новом уровне тестированию подвергается все большее число блоков и связей.

Оба метода обладают как достоинствами, так и недостатками. При нисходящем проектировании до его завершения остаются неизвестными размер программы и ее эксплуатационные характеристики, так как они определяются в основном модулями нижнего уровня. А в методе восходящего проектирования принципиальные ошибки в проекте модулей нижнего уровня будут выявлены лишь на заключительной стадии работы.

На практике наилучшие результаты дает сочетание обоих методов. В таких случаях первый шаг разработки программы заключается в создании общей логической структуры, а затем общих модулей при котором сначала создаются модули верхних уровней и самые критичные модули нижнего уровня, которые наиболее часто используются, после чего применяется метод проектирования «сверху-вниз».

Список литературы

1. Окулов С. Программирование в алгоритмах, Из-во: Бином, 2007. – 384 с.

Секция «Проблемы моделирования, проектирования и разработки программных средств», научный руководитель – Рыбанов А.А., канд. техн. наук, доцент

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ОТ DOS И СПАМ АТАК (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ FROST В СЕТИ FREENET)

Шумихин И.И., Моженков В.В.[1]

Волжский политехнический институт, филиал ВолгГТУ, Волжский, e-mail: igor13409@mail.ru

В настоящее время многие государства вводят цензуру коммуникаций, решают какую информацию разрешить, какую запретить. Тем самым ограничивают такие права людей, как право на свободу слова и право на получение информации. Вследствие этого появляется проблема защиты информации от цензуры.

Данную проблему помогают решать системы, построенные на основе децентрализованных сетей, позволяющие анонимно обмениваться информацией, а также устранить возможность для любой группы лиц навязывать свои убеждения и ценности другим.

С появлением анонимных сетей также появилась проблема защиты данных сетей от различных видов атак, целью которых чаще всего является уменьшение уровня доступности информации.

Целью данной работы является модификация программы Frost, предоставляющей эквивалент форумов в сети Freenet. Целью модификации является защита существующей системы форумов от DoS и спам атак.

Одним из существующих методов защиты от такого вида атак является Сеть Доверия или Web of Trust. Принципом действия сети доверия является присваивание пользователями друг другу оценки качества сообщений. Вследствие этого появляется возможность фильтровать сообщения пользователей с оценкой выше указанной планки. Также, для значительного усложнения манипуляций с рейтингом со стороны злоумышленника, происходит автоматическое обновление личного списка оценок на основании списка оценок других пользователей.

Данный метод стабильно работает в сети небольшим количеством пользователей, но при значительном увеличении пользователей, также падает производительность.

В данной работе используется модификация первого метода, также называющаяся сетью агентов. Этот метод похож на предыдущий, но имеет несколько значительных отличий в алгоритме. Он заключается в том, что некоторые из пользователей регистрируются как агенты и подтверждают каким-либо образом, что они живые люди. Далее агенты дают оценку значимости каждому прочитанному сообщению, добавляя в личный список ключ сообщения и его оценку. Улучшение производительности заключается в том, что пользователи оценивают не каждый каждого, а только агентов, и значительно ускоряется процесс обновления оценок. Также у каждого агента есть общедоступный ключ списка сообщений, к которому обращаются пользователи для определения значимости сообщения. Список оценок каждого агента периодически дополняется списками других агентов.

Для последующего решения ставятся следующие задачи:

1. Разработка и программная реализация алгоритма используемого метода.

2. Анализ и тестирование модифицированного приложения.

Список литературы

1. Моженков В.В. Anonymous XML. – Kingston University, 2009.

2. Ian Clarke. FMS: Spam-proof anonymous message boards on Freenet, 2008-05-11, http://blog.locut.us/2008/05/11/fms-spam-proof-anonymous-message-boards-on-freenet.

[1] Научный руководитель – Моженков В.В.